限動開關

選擇建議

將微動開關裝入殼中，不受外力、水、油、塵埃的侵害。
備有耐寒、耐熱、耐腐蝕、高精度型

垂直型

- 想要小型、薄型 → 小型限動開關 **D4C**
  - 直接出線式接頭、高密封性、可多台連接安裝 IP67防水型
- 想要雙迴路雙斷型 → 雙回路限動開關 **WL-N**
  - WL全新進化 垂直泛用型 種類豐富 IP67防水型
  - 想要接頭型 → 小型限動開關 **D4CC**
    - 直接出線式接頭、高密封性、可多台連接安裝 IP67防水型
  - 想要使用長壽命型 → 小型限動開關 **WL-N**（長壽命型）
    - 長壽IP67防水型
  - 想要重裝備型 → 小型重裝備限動開關 **D4A-□N**
    - 小型重裝備、組合裝配方式含4迴路雙斷IP67防水型
  - 小型限動開關 → 小型限動開關 **D4V系列**
    - 限動開關小型化(1/3)設計，IP65防水型

水平型

- 想要IP67 防水型 → 小型密封開關 **SHL**
  - 小型通用水平型 IP67防水型
  - 想要低成本型 → 半輕巧密封開關 **D4MC**
    - 動作位置同Z型 IP67防水型
  - 想要密封性提升型 → 小型密封開關 **D4E-□N**
    - 小型且有接頭型 IP67防水型
  - 想要耐油性能優越型 → 耐油限動開關 **D4ER-□N**
    - 耐油實際值4年備有接頭型 IP67G 防水型
  - 想要高精度型 → 輕巧封入開關 **ZC-□55**
    - 安裝間距同Z型 IP67防水型
- 想要IP65/IP60型 → 小型密封開關 **VE**
  - 優秀防塵性，機械性強度IP60
  - 想要高耐久性型 → 泛用密封開關 **ZE/ZV/ZV2 XE/XV/XV2**
    - 有側面、底面和側面對角線3種安裝方式 IP65/IP60

其他

- 想從多方向檢測物體 → 接觸開關 **D5B**（有接點）
- 想進行高精度的位置檢測 → 高精度開關 **D5A**
- 其它 → 多連式限動開關 → 多連式 限動開關 **VB系列**
  - 頭部與開關盒一體成型，加強頭部強度與密封度